

V15. Equipo de Carga Rápida QPC - Modo 4 CHAdEMO/COMBO CCS - Modo 3 Tipo 2

Código	Referencia	Descripción	PVP 2017
V15100.	RVE-QPC-50	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 1 toma CC con cable</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW • Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm 	24.625,00 €
V15130.	RVE-QPC-MIX	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 2 tomas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A - 22 kW, total 77 kW • Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm 	26.050,00 €
V15131.	RVE-QPC-MIX-63	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 2 tomas con cable</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 conector Tipo 2, 400 Vac - 63 A - 43 kW, total 93 kW • Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm 	29.880,00 €
V15140.	RVE-QPC-CCS-AC32	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 2 tomas CC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A - 22 kW, total 77 kW • Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm 	29.400,00 €
V15155.	RVE-QPC-CH-CCS	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 2 tomas CC con cable</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 120 A - 50 kW, total 50 kW • Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 	30.660,00 €
V15160.	RVE-QPC-CH-CCS-AC63	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 3 tomas con cable</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 conector Tipo 2, 400 Vac - 63 A - 43 kW, total 93 kW • Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm 	33.385,00 €
V15165.	RVE-QPC-CH-CCS-AC32	<p>Equipo de recarga rápida QPC de 3 tomas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 120 A - 50 kW - 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A - 22 kW, total 77 kW • Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A • Display LCD 8" HMI (pantalla táctil opcional) • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Filtro de armónicos < 13% THD • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 440 kg • Envoltorio de acero zincado y acero inoxidable - IP54 - IK10 • Dimensiones: 654(730)x783(826)x2007 mm 	32.825,00 €



V17. Carga Rápida RAPTION - Modo 4 CHAdEMO/COMBO CCS - Modo3 Tipo 2

	Código	Referencia	Descripción	PVP 2017
	V17010.	RAPTION CCS	<p>Equipo de recarga rápida RAPTION de 1 conector CC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CCS Combo2, 550 Vcc - 56 A - 22 kW • Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Medida de energía integrada • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B • Botón paro de emergencia • Pantalla táctil TFT 8" antitandálica • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 215 kg • Envoltorio de acero inoxidable - IP54 - IK10 • Permite montaje en pared • Dimensiones: 310x900x1700 mm 	23.500,00 €
	V17015.	RAPTION CHA	<p>Equipo de recarga rápida RAPTION de 1 conector CC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 550 Vcc - 56 A - 22 kW • Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Medida de energía integrada • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B • Botón paro de emergencia • Pantalla táctil TFT 8" antitandálica • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 215 kg • Envoltorio de acero inoxidable - IP54 - IK10 • Permite montaje en pared • Dimensiones: 310x900x1700 mm 	23.285,00 €
	V17020.	RAPTION DUO	<p>Equipo de recarga rápida RAPTION de 2 conectores CC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 550Vcc - 56 A - 22 kW - 1 conector CCS Combo2, 550Vcc - 56 A - 22 kW, total 22 kW • Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Medida de energía integrada • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B • Botón paro de emergencia • Pantalla táctil TFT 8" antitandálica • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 215 kg • Envoltorio de acero inoxidable - IP54 - IK10 • Permite montaje en pared • Dimensiones: 310x900x1700 mm 	24.715,00 €
	V17030.	RAPTION TRIO	<p>Equipo de recarga rápida RAPTION de 3 conectores</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conector CHAdEMO, 500 Vcc - 120 A - 22 kW - 1 conector CCS Combo2, 500Vcc - 120 A - 22 kW - 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A - 22 kW, total 44 kW • Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 • Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) • Medida de energía integrada • Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B • Botón paro de emergencia • Pantalla táctil TFT 8" antitandálica • Conexión Ethernet y almacenamiento de datos • Comunicaciones 3G y GPRS • Protocolo comunicaciones OCPP & XML • Protección magnetotérmica con curva C • Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable • Peso: 215 kg • Envoltorio de acero inoxidable - IP54 - IK10 • Permite montaje en pared • Dimensiones: 310x900x1700 mm 	25.770,00 €